

Funktions-MODULE

Durch Erweiterung mit Zusatz-MODULEN wird die Türsprechstelle zur Funktionsstation



Informations-MODUL IMM 350
Transparentes Beschriftungsfeld, beleuchtbar, incl. Halterahmen HR 300, Schriftfeldgröße 71x69 mm.

Typ	Funktion	Außenmaß	Farbe	Bestell-Nr.:
IMM 350	Beschriftung	95x95x7 mm	braun weiß	88 25 30 88 25 31



Informations-MODUL IMM 360
Gravierbares Bezeichnungsfeld, nach Durchgraur Ausleuchtung möglich, incl. Halterahmen.

Gravur nach Vorlage u. Aufwand.

Typ	Funktion	Außenmaß	Farbe	Bestell-Nr.:
IMM 360	Gravur	95x95x7 mm	braun weiß	88 25 40 88 25 41
				88 25 44



Bewegungsmelder-MODUL BWM 111
Betriebsspannung: 10 V DC, Ausgang: potentialfreier Relaiskontakt 12 V ~ 3 A, Einschaltdauer: 5 - 320 sec., 5 stufig, Ansprechhelligkeit: stufenlos hell/dunkel, Temperaturbereich: -25° C bis 70° C, Wassergeschützt: IP 54 (Grundgerät)

Typ	Funktion	Außenmaß	Farbe	Bestell-Nr.:
BWM 111	Bewegung	95x95x7 mm	braun weiß	88 25 45 88 25 46



Blindfeld-MODUL BBM 120
Platzhalter für späteren Ausbau

Typ	Funktion	Außenmaß	Farbe	Bestell-Nr.:
BBM 120	Platzhalter	95x95x7 mm	braun weiß	88 25 37 88 25 38



balcom CCD-Sensor-MODUL CCDS 625
Speziell entwickelte CCD-Minikamera für VIDEO-Türsprechanlagen. Das Kamera-MODUL beinhaltet den CCD-Sensor, die Elektronik und den IR-Beleuchtungssatz. Der sehr empfindliche CCD-Sensor und 6 Hochleistungs-IR-Dioden garantieren eine ausreichende Helligkeit im nah Bereich. Ein Spezialglas ist farblich abgestimmt zum Modul-Rahmen und sichert den gesamten Aufnahmesektor

Technische Daten: Ub 15 VDC ±1 V/ 240 mA
Bildaufnahme CCD-Sensor und IR-Beleuchtungssatz,
Lichtempfindlichkeit 0,4 Lux,
Außenmaß: 95x95x7 mm
Ausschnittgröße: 85x85 mm
System ist auf dem Halterahmen HR 500 montiert
Die Einheit besteht aus dem Kamerafront-MODUL KFM 625 und dem bestehenden CCD-Sensor incl. Halterahmen.
Winkel: Hor. 74° Vert. 55°

Hinweis: Um einen größeren Bereich bei Dunkelheit zu erfassen wird eine Zusatzbeleuchtung empfohlen.

Farbe	Bestell-Nr.:
braun weiß	88 45 10 88 45 11



Netzgerät NG 10
10 V DC/0,3 A zum Betrieb des Bewegungsmeldermoduls BWM 111

Bestell-Nr.:

88 45 33



Codeschloßmodul CSM 200
Ideal zur Betätigung von elektronischen Türöffnern, zum Ein- und Ausschalten von Alarmanlagen, Geräten und sonstigen Sicherungsaufgaben. Robuste Metall-Tastatur mit definiertem Druckpunkt. Der Pincode ist von 2 bis 4-stellig frei wählbar und sehr leicht zu programmieren.

Betriebsspannung: 8..12 VAC (v. NV.. oder NT800)
Schaltleistung: 1 A/ 12 V AC/DC max.

Farbe	Bestell-Nr.:
braun weiß	88 25 50 88 25 49